

PRESSURE GAUGE



EDITION FOR AQUANIL
CATALOG





耐震压力表工作条件及 安装使用注意事项

- 环境温度须在 $-40 \sim 70$ 摄氏度之间
- 相对湿度必须 $\leq 80\%$
- 工作震动频率 ≤ 25 hz 振幅, ≤ 1 mm 介质振动
- 工作压力静压测量压力在上限压力的 $1/3 \sim 3/4$, 波动压力条件下测量压力值应在上限的 $1/3 \sim 2/3$
- 仪表必须垂直安装
- 安装、拆卸时严禁用手扳外壳

国家计量器具制造许可证书 及型式批准证书

菲利特研发生产的压力表等精密计量器具, 通过国家专业机构检测认证, 准许生产制造, 质量达到国家强制标准要求, 保证您的生产安全和精密监测需要。

f fi 1 J •  J
Pressure gauge series



15" i m 1 ? f f j J ?

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

MODEL
YN40

YN40Z

YN40ZT

YN 40ZK

Model	Pressure	Port	Precision
YN40Z	0.16 0.4 0.6	ZG 1/2" ZG 1/4"	
YN40ZT	0.7 1 1.6	< 4	2.5
YN 40ZK	2.5 3 4	< 6	
	6 10 -0.1 (Mpa)	M10x 1	

mitl

\$i!iio!

Imlf





AQUANIL

Filtration & traitement des eaux

2" 耐震压力表 LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE			接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 50	径向	0.16	0.4	0.6	ZG 1/8"	2.5
YN 50Z	轴向	0.7	1	1.6	ZG 1/4"	
YN 50ZT	轴向带边	2.5	3	4	M14 × 1.5 φ 4	
YN 50ZK	轴向插管	6	10	-0.1(Mpa)	φ 6	



2.5" 耐震压力表

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE			接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 60	径向	0.16	0.4	0.6	ZG 1/4"	2.5
YN 60Z	轴向	0.7	1	1.6	M14 × 1.5	
YN 60ZT	轴向带边	2.5	3	4	φ4	
YN 60ZK	轴向插管	6	10	-0.1(Mpa)	φ6	



4" 耐震压力表

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 100	径向	0.16 0.4 0.6	ZG1/2"	1.6
YN 100Z	轴向	0.7 1 1.6	M20 × 1.5	
YN 100ZT	轴向带边	2.5 3 4		
		6 10 -0.1(Mpa)		



普通压力表

ORDINARY PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	精度 PRECISION
Y 40	径向 轴向 轴向带边	-0.1-60mpa	1.0 1.6 2.5 4.0
Y 50			
Y 60			
Y 100			
Y 150			



